

ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И КОМБАЙНОВ

380/85R38 BKT AGRIMAX ELOS 139B/139A8 R2 TL



Вес товара: кг

Описание

380/85R38 BKT AGRIMAX ELOS 139B/139A8 R2 TL

Мы рады представить еще одного труженика из линейки Agrimax. Они разработаны по требованию наших друзей-фермеров. Мы приветствуем Agrimax Elos!

Вам приходится трудиться рисовых полях, мокрой и вязкой почве? Нет никаких проблем, если вы обратите внимание на радиальные покрышки, специально разработанные, чтобы обеспечить сцепление класса А даже в самых невероятно сложных условиях эксплуатации!

Мокрая почва? Да это не проблема!

Технические характеристики

EAN: 034667

Товарный суб-сегмент: Шины для тракторов и комбайнов

Производитель: BKT

Протектор: Agrimax Elos

Типоразмер: 380/85R38

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 38

Рекомендованный обод: W 12

Допустимый обод: W 11; W 13

Диаметр, мм: 1662

Ширина, мм: 380

SLR, мм: 772

RC, мм: 4994

TL / TT: TL

LI / SI: 139B/139A8

Давление, бар: 1.6

Производитель:

Залитая водой почва – это забота каждого дня. Как для фермера, так и для шины! Болото и топи являются врагом номер один для Agrimax Elos. При определенных климатических условиях почва стремительно превращается в жидкую грязь, а потом в затопленное поле, к котором управление трактором весьма проблематично.

Нам удалось вас запугать? Да ладно, не бойтесь. С сегодняшнего дня вы можете положиться на надежного и эффективного союзника. Давайте рассмотрим досье этого помощника – Agrimax Elos.

Шины AGRIMAX ELOS демонстрируют максимальные тяговые характеристики даже в особо трудных условиях эксплуатации на влажных поверхностях, например, на рисовых плантациях или в болотистых местностях. Специально разработанный рисунок протектора позволяет гарантировать оптимальное самоочищение шин, что имеет огромное значение при работе на илистых или тяжелых почвах и во время перевозок. Конструкция AGRIMAX ELOS была усилена за счет дополнительной защиты боковин с целью максимально защитить шину от возможных повреждений - это сокращает время простоя машин, а значит, и оптимизирует производительность сельских хозяйств.

Отличное сцепление

У жидкой грязи отвратительный характер: она стремится прилипнуть к протектору, начинается пробуксовка, колесо застревает, что делает движение практически невозможным. Вот мы взяли и разработали Agrimax Elos, чтобы предоставить вам отличное сцепление даже в жидкой грязи.

Отличное самоочищение

Экстра-глубокий протектор сделан не случайно, а с намерением. Только так сельхозшина будет сбрасывать с себя грязь и самоочищаться. А это актуально, если вы поездок по грязи, так и последующему прогону по дороге.

Стойкость

Прочный каркас – это большой плюс в части производительности труда фермера. Защита боковин выполнена в шине Agrimax Elos по умолчанию. Максимальная эффективность, безопасность и защита против столь вероятных ударов и повреждений.

Уважение к земле

Может ли мощная резина с безусловным сцеплением быть одновременно деликатной? У нас есть ответ: Agrimax Elos объединил в себе прочность и флотационные свойства, что снижает уплотнение почвы. Но вы и так знаете, что утрамбованная почва – большая проблема для роста растений и объема урожая.

Все в одном. Да, наша покрышка – настоящий джентльмен, сильная и стойкая, но одновременно уважительная и деликатная. Что еще нужно для защиты и сохранения культур.

Так чего вы еще ждете, попробуйте ее на своем поле.



Типоразмер	Индекс нагрузки скорости	Рекоменд-иованный обод	Ширина сечения	Наружный диаметр	Статический радиус под нагрузкой	Длина окружности качения	Тип	Код TRA
420/85 R 28	139 A8/B	W 15 L	438	1467	665	4349 TL		R-2
340/85 R	133 A8/B	W 12	353	1602	735	4774 TL		R-2

38	380/85 R	139 A8/B	W 12	380	1662	772	4994 TL	R-2
38	420/85 R	144 A8/B	W 15 L	438	1735	784	5056 TL	R-2
38	480/80 R	151 A8/B	DW 16 L	489	1890	857	5600 TL	R-2
42	520/85 R	157 A8/B	DW 16 L	516	1988	904	5865 TL	R-2
42								