

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

300-15 (315/70-15) 18PR BKT PL 801 156A8/169 A5 TR77



Технические характеристики

EAN: 022408

Товарный суб-сегмент: Пневматические шины для складских вилочных погрузчиков

Производитель: BKT

Протектор: PL 801

Типоразмер: 300-15

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 15

Рекомендованный обод: 8.00BD

Допустимый обод: 8.0

Диаметр, мм: 840

Ширина, мм: 295

TL / TT: TT

LI/PR: 18

LI / SI: 156A8

Давление, бар: 7.5

Производитель: 45.527

Вес товара: кг

Описание

300-15 (315/70-15) 18PR BKT PL 801 156A8/169 A5 TR77

Шины BKT PL 801 — стандартные шины для работы в обычных условиях эксплуатации.



Пневматические шины PL 801 разработаны специально для вилочных погрузчиков, задействованных в логистических операциях.

Также, эти шины часто устанавливаются на роторных сенных граблях - сеноворошилках, используемых для сеноуборочных работ.

Серия шин BKT PL 801 стала уже своего рода "классикой" в сегменте шин для вилочных погрузчиков.

Грунтозацепы колеса в полную ширину протектора работают поочередно. Увеличивается пятно контакта с рабочей поверхностью, повышая устойчивость машины и обеспечивая равномерное распределение нагрузки.

Специальная износостойкая смесь резины протектора устойчива к выкрошиванию, порезам и разрывам.

Шины PL 801 также порадуют своим исключительно долгим сроком службы .

На фотографиях, сделанных нами в порту финского города Котка - шины, находящиеся в эксплуатации 15 лет.



Подтверждением является дата изготовления 08 03 (8-ая неделя 2003).



Рекомендуем: вовремя подкачивать покрышки, не перегружать их, следить за исправностью самого погрузчика, при замене колеса – менять обе шины на оси.

BKT PL 801 || Forklift tyre from BKT

Шина 23X5 для электротележек || BKT PL 801 Forklift Tyre