

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

8.25-15 14PR BKT PL 801 145A8/157A5 TR177A



Технические характеристики

EAN: 448930

Товарный суб-сегмент: Пневматические шины для складских вилочных погрузчиков

Производитель: BKT

Протектор: PL 801

Типоразмер: 8.25-15

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 15

Рекомендованный обод: 6.50

Допустимый обод: 7.0 6.0

Диаметр, мм: 854

Ширина, мм: 236

TL / TT: TT

LI/PR: 14

LI / SI: 145A8

Давление, бар: 8

Производитель: BKT Balkrishna industries ltd.

Вес товара: 34.254 кг

Описание

8.25-15 14PR BKT PL 801 145A8/157A5 TR177A

Шины BKT PL 801 — стандартные шины для работы в обычных условиях эксплуатации.



Пневматические шины PL 801 разработаны специально для вилочных погрузчиков, задействованных в логистических операциях.

Также, эти шины часто устанавливаются на роторных сенных граблях - сеноворошилках, используемых для сеноуборочных работ.

Серия шин BKT PL 801 стала уже своего рода "классикой" в сегменте шин для вилочных погрузчиков.

Грунтозацепы колеса в полную ширину протектора работают поочередно. Увеличивается пятно контакта с рабочей поверхностью, повышая устойчивость машины и обеспечивая равномерное распределение нагрузки.

Специальная износостойкая смесь резины протектора устойчива к выкрошиванию, порезам и разрывам.

Шины PL 801 также порадуют своим исключительно долгим сроком службы .

На фотографиях, сделанных нами в порту финского города Котка - шины, находящиеся в эксплуатации 15 лет.



Подтверждением является дата изготовления 08 03 (8-ая неделя 2003).



Рекомендуем: вовремя подкачивать покрышки, не перегружать их, следить за исправностью самого погрузчика, при замене колеса – менять обе шины на оси.

BKT PL 801 || Forklift tyre from BKT

Шина 23X5 для электротележек || BKT PL 801 Forklift Tyre